

REEFORM

No walls. No limits. By Capexus.

Otevíráme prostor  
novým možnostem.

capexus

ČLEN ČEZ ESCO

# Technické informace



## ROZMĚRY A MODULÁRNÍ SYSTÉM

- Výška exteriéru: 2 200 – 2 650 mm
- Šířka modulu: 400 – 1200 mm
- Rektifikace podlahy: až 25 mm;



## AKUSTICKÉ PARAMETRY

- Zvuková neprůzvučnost -  $R_w = 39$  dB (ISO 23351-1), třída A
- Akustické sklo:  $R_w = 36$  dB
- Akustické dveře:  $R_w = 32$  dB
- Doba dozvuku: 0,2 – 0,3 s (optimální akustický komfort)



## KONSTRUKCE

- Hliníkové profily
- Barevné provedení profilů Aluminium, Černá, RAL barvy (za příplatek)



## VÝPLNĚ A MATERIÁLY

- Skleněné příčky: bezpečnostní sklo 8 mm, s akustickou folií (clear, smoked)
- Plně panely s akustickou izolací 65 mm: materiály LTD, MDF, Dýha, Čalounění



## DVEŘE

- Kalené sklo 10 mm - TSG safety glass
- Padací akustická lišta
- Standardní zámek a klika (možnost změny)
- Možnost samozavírače



## ELEKTRIFIKACE A IT INTEGRACE

- Integrované vedení pro elektrifikaci, datovou kabeláž, AV techniku
- Možnost vedení kabeláže podlahou nebo stropem
- Možnost instalace rezervačního systému (display)
- Modul pro připojení TV
- Silová zásuvka 230V, USB-C/A



## OSVĚTLENÍ

- LED osvětlení
- teplota chromatičnosti: 3000 K
- stmívatelné (3 úrovně)
- možnost úpravy dle požadavků (např. BREEAM - chromatičnost)



## NORMY A STANDARDY

- ISO 23351-1EN
- ISO 16283-1EN
- ISO 10140-1 až 5
- možnost splnění standardu BREEAM



## VENTILACE A KOMFORT

- Ventilace: 259 až 694 m<sup>3</sup>/h (hlučnost: 25-45dB)
- Kapacita: dle velikosti modulu
- Nastavitelné tři možnosti rychlosti ventilace
- Boost modul



## POŽÁRNÍ OCHRANA

- Příprava pro EPS a sprinkler

